

# Handhabungshinweise für Naturkorken



Stand: 03.06.2004

Korkindustrie  
Trier

## Sicherheitshinweis

Die Verpackung enthält den Gefahrstoff Schwefeldioxid.

EG-Einstufung / Kennzeichnung: T / R 23 Giftig beim Einatmen.  
C / R 34 Verursacht Verätzungen.

Maximale Konzentration am Arbeitsplatz: 1,3 mg/m<sup>3</sup>

Schwefeldioxid-Dämpfe nicht einatmen.

Für gute Belüftung im Arbeitsbereich sorgen.

## Lagerung

frostfrei

normale Luftfeuchte

keine starken Gerüche

vor Sonnenlicht geschützt

maximal 6 Monate im verschlossenen Originalbeutel

geöffnete Korkbeutel sofort verbrauchen

## Verkorkung

Empfohlene Abfülltemperatur 15°C -20°C

Temperatur der Korken > 15°C

Luftraum mindestens 15 mm bei 20°C Fülltemperatur

Flaschen nach EN 12726 mit Eingangsdurchmesser 18,5 mm verwenden

Vakuumverkorkung dringend empfohlen

## Nach dem Verkorken

Standzeit > 2 Minuten einhalten

Flaschen bei gleich bleibenden Temperaturen lagern

stehende Lagerung empfohlen (ab 3. Qualität vorgeschrieben)

## Allgemeine Information

Trotz sorgfältiger Auswahl und umfangreicher Kontrollen sind

der Übergang von Phenolen und anderen Korkinhaltsstoffen,

das Ablösen von Staub und Korkkrümeln,

Ausläufer durch Korkfehler (Wurmgänge, Risse)

und Zugwertschwankungen (Beispiel: Verholzungen) nicht vermeidbar.

In den unteren Qualitäten nehmen die Korkfehler zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Korkindustrie Trier - Tel. 0651 910310